

## Infrarotstrahler für große Bereiche

Der Infrarotstrahler wandelt die digitalen Audiosignale, die er von der Steuerzentrale erhält, in Infrarotlicht um und strahlt dieses zu den Empfängern aus. Die räumliche Abdeckung beträgt bis zu 1600 m<sup>2</sup> pro Infrarotstrahler. Bis zu 16 Infrarotstrahler können gleichzeitig in einem System betrieben werden. Der Infrarotstrahler wird über POE mit Spannung versorgt.

### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	48 V DC (POE).
Versorgungsgebiet:	bis zu 1600 m <sup>2</sup> im Einzelkanalmodus
Anschluss:	RJ-45
Betriebstemperatur:	0-50°C
Farbe:	schwarz
Abmessungen (BxHxT):	191 mm x 36 mm x 91 mm
Gewicht:	362 g

Einschl. Lieferung, Montage, Einbindung in das Gesamtsystem und Programmierung.  
Einschl. Anschluss aller ankommenden und abgehenden Kabel durch Kabelsteckverbinder als fachgerechte Löt-, Schraub- oder Crimpausführung, sowie alle notwendigen Kabel, Anschlüsse, Komponenten, Steckverbinder und Montagematerialien, die für den Betrieb und eine norm- und fachgerechte Montage notwendig sind.

Vorgeschlagenes Produkt

Fabrikat: WilliamsAV

Typ: IR-E4

oder gleichwertig

**1,000 St**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_